

VERTILINA HYBRID

**Přírozené teplo.
Vertikální svěžest.**



VERTILINA HYBRID



OBJEDNACÍ KÓD

VLAW 090 041 11 XXX 104 R DDD

Ovládání:

- D01: Jaga TPT

- D03: Jaga BMS

- D09: Jaga ACO

Směr výfuku vzduchu:

R: vpravo (standardní)

L: vlevo

Barva

Model: 11, 16

Výška

STANDARDNÍ DODÁVKA

Kompletně předmontovaný vertikální radiátor se skládá z:

- Krytu z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 1.25 mm. S mřížkou s otvory ve tvaru plástve (černá 104) na podélných stranách pro nasávání a výfuk vzduchu. Snadná montáž na zadní panel.
 - zadního panelu s upevňovacími body z pozinkovaného ocelového plechu, černá 104
 - výměníku tepla Low-H₂O s 1/2" odvzdušňovacím ventilem a 1/2" výpustnou zátkou.
 - Připojení 230 VAC s vodotěsným konektorem (IP68).
 - lišty s ventilátory, integrovaného napájení a ovládání dle výběru.
 - Připojení může být zcela skryto uvnitř krytu..
- Prodloužené trubky pro připojení pod krytem jsou dodávány standardně.



Konvektor neobsahuje žádnou kontrolu kondenzace. Ta musí být integrována do instalace (pouze pro chlazení).

SMĚR VÝFUKU VZDUCHU

Standardní

Směr výfuku vzduchu standardně vpravo

Volitelné

Směr výfuku vzduchu vlevo. Kód R nahradíte kódem L.

BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí..

- dopravní bíláRAL 9016 (133). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%
- pískově šedá metalíza (001), jemná metalická struktura
- černošedá (145). jemně strukturovaný matný povrch, stupeň lesku < 10%

Další barvy

Viz vzorník barev.

Příplatek (ostatní barvy)

Kč

8304

ČESKÁ REPUBLIKA JAGA N.V. - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

U Trezorky 921/2 - 158 00 Praha 5 - Jinonice - Tel.: +420 220 190 516 - info@jagacz.com - www.jaga.com

BELGIE JAGA NV

Verbindingslaan 16 - 3590 Diepenbeek - +32 (0) 11 29 41 11 - info@jaga.be - jaga.com

	VÝŠKA H cm	DĚLKA L cm	TYP T	CHLAZENÍ (nekondenzační) Pokojeová teplota 27°C 16/18 Watty	TOPENÍ Pokojeová teplota 20°C 45/40 Watty	CENA Kč
VLAW	090	041	11	293	891	26475
			16	372	1097	30950
100	041	11	11	342	1040	28250
			16	434	1280	32875
120	041	11	11	440	1337	31425
			16	558	1646	36300
150	041	11	11	587	1783	38925
			16	744	2195	46700
170	041	11	11	685	2080	46350
			16	868	2561	52875
190	041	11	11	782	2377	49800
			16	993	2927	56050
210	041	11	11	880	2674	51900
			16	1117	3292	58800
230	041	11	11	978	2972	54375
			16	1241	3658	63000
250	041	11	11	1076	3269	57500
			16	1365	4024	66400
270	041	11	11	1173	3566	60225
			16	1489	4390	68000
270	041	11	11	1271	3863	61675
			16	1613	4756	72300

OVĽADÁNÍ

Příplatek za ovládání	Kč
Jaga TPT D01	3775
ovládání Jaga BMS 0-10V: D03	1925
Jaga ACO: D09	3775

VÝKONY

Výkony měřeny ve shodě s EN16430.

Uvedené hodnoty odpovídají maximálním výkonům při rychlosti 3.

Výkony při rychlosti 1 (26 dB(A)) a rychlosti 2 (30 dB(A)) viz www.jagacz.com.

S ohledem na neustálý vývoj a inovace si společnost Jaga vyhrazuje právo kdykoliv měnit specifikace produktů..

Všechny ceny jsou v Kč, bez DPH. Ceny jsou platné od 01/02/2026. Nahrazuje dosavadní ceníky.