

OMGEKEERD HAAKS VENTIEL:

speciaal verkort thermostaatventiel volledig verborgen binnen de bekleding.

- tweepijp
- schroefdraad thermostaatkop M30 x 1.5
- naar de wand of de vloer
- max. watertemperatuur: 120 °C
- max. werkdruk: 10 bar
- max. toelaatbaar drukverlies: 0.7 bar
- Kv-waarde:
 - Standaard Kv-waarde: 0.10-0.60 m³/u
 - Verkleinde Kv-waarde: 0.045-0.32 m³/u

ROBINET ÉQUERRE INVERSÉE:

vanne thermostatique raccourcie pour intégration dans les habillages Jaga.

- bitube
- Filetage M30x1,5 pour tête thermostatique
- vers le mur ou le sol
- température max. de l'eau: 120 °C
- pression de service max.: 10 bar
- perte de charge max.: 0.7 bars
- Valeur Kv:
 - valeur kv standard: 0.10-0.60 m³/u
 - valeur kv réduite: 0.045-0.32 m³/u

THERMOSTATVENTIL, AXIALFORM:

speziell gekürztes Thermostatventil für Einbau in Jaga Heizkörper.



- Zweirohr
- Gewinde M30x1,5 für Thermostatkopf
- zur Wand oder zum Boden
- max. Wassertemperatur: 120 °C
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Druckverlust: 0.7 bar
- Kv-Wert:
 - standard Kv-Wert: 0.10-0.60 m³/u
 - Verkleinerte kv-wert: 0.045-0.32 m³/u

REVERSED ANGLED VALVE:

specially shortened thermostatic valve in order to be fully concealed within the casing.

- two pipe
- Thread M30x1.5 for thermostatic head
- to the wall or the floor
- max water flow temperature: 120 °C
- max. operating pressure: 10 bars
- max. pressure drop: 0.7 bar
- Kv-values:
 - standard kv-value: 0.10-0.60 m³/u
 - reduced kv-value: 0.045-0.32 m³/u

AFMETINGEN / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS




M24 x 1,5 buitendraad:
 – Standaard Kv-waarde: 5090.407
 – Verkleinde Kv-waarde: 5090.406

Filetage extérieur M24 x 1,5:
 – valeur kv standard: 5090.407
 – valeur kv réduite: 5090.406

M24 x 1,5 Aussengewinde:
 – standard Kv-Wert: 5090.407
 – Verkleinerte kv-wert: 5090.406

M24 x 1,5 male thread:
 – standard kv-value: 5090.407
 – reduced kv-value: 5090.406




3/4" Euroconus buitendraad
 – Standaard Kv-waarde: 5090.4407
 – Verkleinde Kv-waarde: 5090.4406

3/4" Filetage extérieur
 – valeur kv standard: 5090.4407
 – valeur kv réduite: 5090.4406

3/4" Euro-Konus Aussengewinde
 – standard Kv-Wert: 5090.4407
 – Verkleinerte kv-wert: 5090.4406

3/4" Eurocone male thread
 – standard kv-value: 5090.4407
 – reduced kv-value: 5090.4406



1/2" binnendraad
 – Standaard Kv-waarde: 5090.405
 – Verkleinde Kv-waarde: 5090.404

1/2" filetage intérieur
 – valeur kv standard: 5090.405
 – valeur kv réduite: 5090.404

1/2" Innengewinde
 – standard Kv-Wert: 5090.405
 – Verkleinerte kv-wert: 5090.404

1/2" female thread
 – standard kv-value: 5090.405
 – reduced kv-value: 5090.404

HYDRONISCHE REGELING / RÉGULATION HYDRONIQUE / HYDRONISCHE REGELUNG / HYDRONIC REGULATION

Voorinstelling / Préréglage / Voreinstellung / Pre-setting:							
Kv: m³/h/ΔP=1bar	1	2	3	4	5	6	KvS
Big Kv	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8
Small Kv	0.045	0.065	0.095	0.155	0.220	0.320	0.350
Tweepijp / Bitube / Zweirohr / Two pipe							

Voorbeeld:
Warmtewisselaar 1 kW (Tabel ΔT =50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar (over het ventiel in te stellen)
Voorinstelling = 3

Exemple:
Échangeur de chaleur 1 kW (Table ΔT =50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar (à régler sur la vanne)
Préréglage = 3

Beispiel:
Wärmetauscher 1 kW (Tabelle ΔT =50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar (über das Ventil einzustellen)
Voreinstellung = 3

Example:
Heat exchanger 1 kW (Table ΔT =50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar (to be regulated over the valve)
Pre-setting = 3

