



VERTILINA HYBRID

Natural warmth. Vertical cool.



VERTILINA HYBRID



BESTELCODE

VLAW 090 041 11 XXX 104 R DDD

Sturing:

- D01: Iagg TPT

- D0.3: Jaga RMS

- D09: Jaga ACO

Lithlaagserichting:

R. recht

 $l : link$

Klour

M. d. l.: 11, 16

Model:

STANDAARD LEVERING

Volledig voorgemonteerde verticale radiator met:

- Bekleding uit elektrolytisch verzinkte staalplaat van 1,25 mm dik. Met hexagonaalvormige perforaties (gitzwart 104) aan de langsijden voor luchttoevoer en -afvoer. Eenvoudig in te haken op het achterpaneel.
- Achterpaneel met bevestigingspunten uit sendzimir verzinkte staalplaat, gitzwart 104
- Low-H₂O warmtewisselaar met ontlufter 1/2" en aftapstop 1/2".
- Aansluiting 230 VAC met waterdichte aansluitwarte (IP68).
- Ventilator-rail, geïntegreerde voeding en sturing naar keuze.
- Volledig verborgen aansluiting mogelijk.

Verlengpijpijes voor aansluiting onder de bekleding worden standaard meegeleverd.



De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

UITBLAASRICHTING

Standgaard

uitblaasrichting standaard rechts

Optioneel

Uitblaasrichting links. Code **R** vervangen door **L**. Geen meerprijs.

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	236

	HOOGTE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
	H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
VLAW	090	041	11	293	891	870
			16	372	1097	1013
	100	041	11	342	1040	926
			16	434	1280	1074
	120	041	11	440	1337	1028
			16	558	1646	1187
	150	041	11	587	1783	1268
			16	744	2195	1517
	170	041	11	685	2080	1505
			16	868	2561	1714
	190	041	11	782	2377	1615
			16	993	2927	1812
	210	041	11	880	2674	1683
			16	1117	3292	1907
	230	041	11	978	2972	1763
			16	1241	3658	2038
	250	041	11	1076	3269	1863
			16	1365	4024	2147
	270	041	11	1173	3566	1950
			16	1489	4390	2198
	290	041	11	1271	3863	1997
			16	1613	4756	2336

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga TPT D01	96
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	49
Jaga ACO: D09	96

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in
snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.com.

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Prijzen in euro excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 01/02/2026. Vervangt alle bestaande prijslijsten.