



VERTILINA HYBRID

Chaleur naturelle. Fraîcheur verticale.



VERTILINA HYBRID



CODE DE COMMANDE

VLAW 090 041 11 XXX 104 R DDD

Commande:
- D01: Jaga TPT
- D03: Jaga BMS
- D09: Jaga ACO
Sens de soufflage:
R: droite (standard)
L: gauche
Couleur
Modèle: 11, 16
Hauteur

LIVRAISON STANDARD:

Radiateur vertical entièrement préassemblé avec:

- habillage en tôle d'acier galvanisée par électrolyse d'une épaisseur de 1,25 mm. Avec des perforations hexagonales (noir de jais 104) sur les côtés longitudinaux pour l'arrivée et l'évacuation de l'air. Facile à accrocher sur le panneau arrière.
- panneau arrière avec points de fixation en tôle d'acier galvanisée Sendzimir, noir de jais 104
- Échangeur de chaleur Low-H₂O avec purgeur 1/2" et bouchon de vidange 1/2"
- Connexion 230 VAC avec presse-étoupe étanche (IP68)
- rail de ventilation, alimentation et commande intégrées au choix
- raccordement totalement invisible possible.



Le convecteur n'est pas doté d'une surveillance de la condensation.
Celle-ci doit être intégrée dans l'installation.

SENS DE SOUFFLAGE

Standard

Sens d'évacuation standard à droite.

Optionnelle

Sens de soufflage à gauche. Remplacer le code R par L. Pas de supplément de prix.

COULEURS STANDARDS

Peinture écologique avec habillage en poudre anti-rayure et haute résistance UV

- blanc circulation RAL 9016 (133). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%
- gris sablé (001), laque métallique fine structure
- off-black (145). Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs

Voir carte de couleurs.

Sup. de prix autres couleurs	€
	236

	HAUTEUR H cm	LONGUEUR L cm	TYPE T	REFROIDIR (sans condensation) Température ambiante 27°C 16/18 Watts	CHAUFFER Température ambiante 20°C 45/40 Watts	PRIX €
VLAW	090	041	11	293	891	870
			16	372	1097	1013
	100	041	11	342	1040	926
			16	434	1280	1074
	120	041	11	440	1337	1028
			16	558	1646	1187
	150	041	11	587	1783	1268
			16	744	2195	1517
	170	041	11	685	2080	1505
			16	868	2561	1714
	190	041	11	782	2377	1615
			16	993	2927	1812
	210	041	11	880	2674	1683
			16	1117	3292	1907
	230	041	11	978	2972	1763
			16	1241	3658	2038
	250	041	11	1076	3269	1863
			16	1365	4024	2147
	270	041	11	1173	3566	1950
			16	1489	4390	2198
	270	041	11	1271	3863	1997
			16	1613	4756	2336

COMMANDE

Contrôles des surcoûts	€
Jaga TPT D01	96
Réglage Jaga BMS 0-10V: D03	49
Jaga ACO: D09	96

EMISSIONS

Emissions mesurées selon EN 16430.

Les débits publiés sont des puissances maximales en vitesse 3.

Pour les puissances en vitesse 1 (26 db(A)) et en vitesse 2 (30 db(A)), voir www.jaga.com.

Vu que le développement et le renouvellement des produits est un processus continu, toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.

Prix en euro hors TVA. Prix valables dès le 01/02/2026. Remplace tous les tarifs précédents.

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

BELGIQUE JAGA NV

Verbindingslaan 16 - 3590 Diepenbeek - +32 (0) 11 29 41 11 - info@jaga.be - jaga.com