



VERTILINA HYBRID

Calor natural. Frescor vertical.



VERTILINA HYBRID



CÓDIGO PEDIDO

VLAW 090 041 11 XXX 104 R DDD

Control:
- D01: Jaga TPT
- D03: Jaga BMS
- D09: Jaga ACO

Sentido de descarga:
R: a la derecha (estándar)
L: a la izquierda

Color

Modelo: 11, 16

Altura

SUMINISTRO ESTÁNDAR

- Radiador vertical totalmente premontado con:
- Carcasa de chapa de acero galvanizada electrolíticamente de 1.25 mm de espesor. Con perforaciones hexagonales (negro azabache 104) en los lados longitudinales para la entrada y salida de aire. Fácil de colgar con el panel trasero.
 - panel trasero con puntos de fijación de chapa de acero galvanizado Sendzimir, negro azabache 104
 - Intercambiador de calor Low-H2O con purgador de aire 1/2" y tapón de vaciado 1/2" ..
 - Conexión de 230 VAC con prensaestopas estanco (IP68).
 - riel de ventilador, fuente de alimentación integrada y control opcional.
 - opcional conexión completamente oculta.
- Los tubos de prolongación para la conexión debajo de la carcasa se suministran de serie.

⚠ El convector no está equipado con control de condensación. Este debe estar integrado en la instalación (solo para Light Cooling).

SENTIDO DE DESCARGA

Estándar
dirección de descarga estándar derecha

Opcional
Dirección de descarga a la izquierda. Código R sustituido por L. Sin sobrecoste.

COLORES

- respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado y con alta resistencia a los UV.
- blanco tráficoRAL 9016 (133). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%
 - gris metálico arena (001), lacado con fina textura metálica
 - off-black (145). Soft touch: lacado mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

Otros colores
ver carta de colores.

Sobrecoste otros colores	€
	333

ALTURA H cm	LONGITUD L cm	TIPO T	REFRIGERACIÓN (sin condensación) TEMPERATURA AMBIENTE 27°C		PRECIO €
			16/18 Wattios	45/40 Wattios	
VLAW 090	041	11	293	891	1059
		16	372	1097	1238
100	041	11	342	1040	1130
		16	434	1280	1315
120	041	11	440	1337	1257
		16	558	1646	1452
150	041	11	587	1783	1557
		16	744	2195	1868
170	041	11	685	2080	1854
		16	868	2561	2115
190	041	11	782	2377	1992
		16	993	2927	2242
210	041	11	880	2674	2076
		16	1117	3292	2352
230	041	11	978	2972	2175
		16	1241	3658	2520
250	041	11	1076	3269	2300
		16	1365	4024	2656
270	041	11	1173	3566	2409
		16	1489	4390	2720
290	041	11	1271	3863	2467
		16	1613	4756	2892

CONTROL

Sobrecoste unidad de control	€
Jaga TPT D01	151
Control Jaga BMS 0-10V: D03	77
Jaga ACO: D09	151

EMISIONES

Emisión medida de acuerdo a EN16430.
Las emisiones publicadas son las máximas en velocidad 3.
Para conocer los niveles de potencia en la velocidad 1 (26 db(A)) y en la velocidad 2 (30 db(A)), consulta www.jaga.info.

Toda la información indicada es correcta en el momento de la edición. Jaga se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea con su política de continua mejora e innovación..
Todos los precios en euros, excluido IVA. Precios válidos desde el 01/02/2026. Reemplaza todas las listas de precios existentes.