



Vormontiertes Heizgerät für die Bodenmontage. 2-Leiter Ausführung
Hervorragend geeignet zum Anschluss an Niedertemperaturanlagen wie Wärmepumpen, Solaranlagen und Brennwertkessel.

Alle Komponenten sind mit speziellen Aufhängehaken aus Federstahl befestigt, die ein einfaches und sehr schnelles Entfernen aller Komponenten zur regelmäßigen Reinigung und Wartung ermöglichen, ohne dass hydraulische oder elektrische Verbindungen getrennt werden müssen. Zu diesem Zweck müssen jedoch die flexiblen Anschlussschläuche verwendet werden.

COMPONENTEN

Gehäuse:

- Außengehäuse aus 1,5 mm starkem, sendzimirverzinktem Stahlblech mit Höhenverstellung
- 1-mm-Innengehäuse mit Feineinstellung und Gitterhalterung aus Edelstahl
- kratzfestem, anthrazitgrauem Epoxid-Polyesterlack, RAL 7024, Glanzgrad Loch 10%
- feineinstellung bis max. 1 cm, für eine perfekte Ausrichtung mit dem Fußboden
 - Höhe: 6 cm
 - eine mindesteinbautiefe von 6.8 cm
 - Breite: 13 cm
 - Länge: 60 / 95 / 130 / 165 / 200 cm

Starres Gitter aus rostfreiem Stahl:

Rost aus aerodynamisch geformten Edelstahl Querstäben.

Wärmetauscher

- Runden nahtlosen Zirkulationsrohren aus reinem Rotkupfer, verbunden mit Lamellen aus reinem Aluminium, im Abstand von 2,1 mm und einem integrierten Messingsammler, inklusive Entlüfter 1/2".
- der Wärmetauscher ist elektrostatisch mit schwarzem Epoxidpolyesterpulver RAL 9005 lackiert
 - 2-Leiter Ausführung: 2x Anschluss 1/2" Innengewinde

Gebälse:

- EC-Tangentialventilator mit langlebigem Kugellagermotor und integriertem Edelstahl-Luftfilter.
- Versorgungsspannung 24VDC
 - steuerspannung 0...10VDC
 - Farbe schwarz, Glanzgrad 70%.

Elektrischer Anschluss:

- Integrierte elektrische Klemmleiste mit manuellem Federdrucksystem. Standardanschluss links.

Flexible Anschlussschläuche aus Edelstahl 1/2", Länge 15 bis 25 cm

24 VDC-Stromversorgung:

- Strombedarf: Summe der Leistungsaufnahme der Geräte (mit maximaler Geschwindigkeit) 40 W
- DIN-Schiene oder Wandbefestigung
- UL1310 Klasse 2
- Konvektionskühlung

OPTIONEN

Ventilstück

- Länge 35 cm
- Ventilsatz mit Thermostatventil, Rücklaufventil und Thermoelektrischem Stellantrieb 24 VDC
- Außengehäuse mit Höheneinstellung
- Innengehäuse mit Edelstahl-Rostträger
- Schutzblock (-blöcke)

Leeres Gehäuse

- Außengehäuse mit Höheneinstellung
- Innengehäuse mit Edelstahl-Rostträger
- Edelstahlrost, naturfarben oder lackiert
- Schutzblock (-blöcke)
- 2 Endstücke



Jaga behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen im Einklang mit unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung und Innovation jederzeit zu ändern. Jaga n.v., Verbindingslaan 16, B-3590 Diepenbeek, Tel.: +32 (0)11 29 41 11, info@jaga.com - www.jaga.com - 18.09.2026 - V.0.01

Eckstück

- Außengehäuse mit Höheneinstellung
- Innengehäuse mit Edelstahl-Rostträger
- Edelstahlrost, naturfarben oder lackiert

Höhenverstellbare Füße für Doppelböden:

- Höhe: 5 > 7 cm / 8 > 13 cm / 130 > 23 cm / 20 > 30 cm
- lackiert in Dunkelgrau RAL 7024
- einfache Montage mittels "Edelstahl-Federsystem"
- 1 Satz enthält 2 Höheneinstellungen

Raumthermostate:

- Raumthermostat 200 W:

- Raumthermostat mit Touchscreen
- Heiz-/Kühlmodus
- 0-10 V-Ausgang

- Raumthermostat 100 TW / 100 TB:

- Raumthermostat mit Touchscreen
- Heiz-/Kühlmodus
- 0-10 V-Ausgang
- weiße oder schwarze Ausführung

- RDG 260T / RDG 264KN Raumthermostat AC 24 V:

- Heiz-/Kühlmodus
- automatischer oder manueller heizung-/kühlungsübergang

BETRIEBSGRENZEN:

- Wassertemperatur am Zulauf: min. 3 °C bis max. 90 °C
- Arbeitsdruck: 10 Bar
- Testdruck Wärmetauscher: 26 Bar
- Versorgungsspannung: 24 V DC ±10 %

MONTAGEANLEITUNG:

Der Installateur wählt die Heizkörper aus unter Berücksichtigung von:

- eine Wärmeverlustberechnung erstellt gemäß der geltenden Norm EN12831.
- Leistungs- und Maßtabellen nach EN16430.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Micro Canal Konvektoren für den Einsatz in Innenräumen, die darauf ausgelegt sind, die erforderliche Heizleistung zu erbringen. Geeignet für Innenräume mit häuslicher oder vergleichbarer Nutzung. Jede andere Nutzung ist strengstens untersagt.

- Die Installation und/oder Verwendung des Klimageräts in einer explosionsgefährdeten Umgebung ist untersagt.
- Das Gerät ist nicht für die Aufstellung oder Verwendung in feuchten Räumen, z. B. Schwimmbädern, vorgesehen (IEC EN 60335-2-40).
- Es ist verboten, Gegenstände durch die Einlass- und Auslassgitter zu stecken. Trennen Sie das Gerät immer mit dem Hauptschalter vom Netz, bevor Sie Wartungsarbeiten am Gerät durchführen, auch wenn es nur zur Inspektion ist.

Eine Installation, die nicht den angegebenen Betriebsgrenzen entspricht, befreit Jaga NV von der Haftung für die Entladung in Bezug auf Schäden an Gegenständen und Personen.

Micro Canal H06 B13

In Belgien von der Jaga AG entworfen und hergestellt.

Varianten: Unterflureinbau

Typ: 060 / 095 / 130 / 165 / 200