



CLIMATE DESIGNERS

Mini Wandmodell

Material:

- Der Wärmetauscher besteht aus runden, nahtlosen Umwälzröhren aus reinem roten Kupfer, Lamellen aus reinem Aluminium und 2 Messingkollektoren für einseitigen Anschluss 1/2", links oder rechts (Höhe = 13 - 23 - 28 cm), oder zweiseitigen Anschluss 1/2" (Höhe = 8 cm). Inklusive Entlüfter 1/8" und Ablasstopfen 1/2".

Testdruck Wärmetauscher: 20 bar
Betriebsdruck: 10 bar

- Verkleidung in einem Stück, aus elektrolytisch verzinktem und zusätzlich gerichtetem Stahlblech mit einer Stärke von 1.25 mm.
- Rost: profilierte Lamellen mit abgerundeter Oberseite und rückwärtigem Knick, aus elektrolytisch verzinktem Stahl mit einer Stärke von 0.80 mm.
- Stabile Wandbefestigung in der gleichen Farbe wie die Verkleidung

Farbe:

- Der Wärmetauscher ist elektrostatisch mit anthrazitgrauem Polyesterpulver RAL 7024, Glanzgrad 70%, beschichtet.
- Der Jaga Heizkörper ist erhältlich in der Farbe sandstrahlgrau Metallack oder verkehrsweiß soft touch (RAL 9016). Andere Farben sind gegen Mehrpreis erhältlich (siehe Jaga Farbkarte). Beschichtung mit sanft strukturiertem kratzfestem Polyesterpulver, elektrostatisch aufgebracht und bei 200°C einbrennlackiert. UV-beständig nach ASTM G53.

Die Oberflächentemperatur der Verkleidung beträgt nie mehr als 43°C. Dies gilt auch für eine Wassertemperatur von 90°C.

Leistungs- und Maßstabellen von gemäß EN 442.

Mögliche Optionen:

- Jaga Low-H2O Ventile und Thermostatköpfe

Fabrikat: Jaga

Modell: Jaga Mini Wandmodell