



IGUANA CIRCO DE PARED € 2024.ES





IGUANA CIRCO PARED

El calor de un sol radiante

Iguana no sólo es funcional. Es calor con valor simbólico, diseñado con sentimiento. Inspirado en un dibujo infantil. Iguana Circo es la traducción literal de un sol radiante emitiendo su calor sobre esta obra de arte. Iguana tiene el toque frívolo indispensable para dar calor a los sobrios ambientes contemporáneos. Llámalo alma...

Iguana Circo fue el primer "calentador solar". Montado en la pared, de pie o para colocar alrededor de las columnas arquitectónicas disponibles.



DESIGN PLUS









IGUANA CIRCO PARED

DIMENSIONES (en cm)





L	C	D	Ε
27.8	7.4	14.2	7.7
31.3	10.8	15.7	9.6
34.8	14.4	17.7	11.5

ENTREGA

- conexión central inferior MM
- juego de fijación a pared
- 2 purgadores cromados G 1/8"

COLORES

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado con alta resistencia a los UV.

Colores estándar:

- blanco tráfico RAL 9016 (333), mate satinado
- gris metálico arena (001), fina textura metálica
- off-black RAL 7021 (145) Tacto suave: barniz mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN

Conexión arriba:

Especificar código 45 o 54 en vez de MM (primer dígito es impulsión).

No es necesario tubo de inserción. Se deberían colocar pur-

gadores en la tubería de calefacción central.

Conexión monotubo:

Sets de conexión 41, 42, 48 o 49. Máx. 2 radiadores por anillo.


SETS DE CONEXIÓN

Para garantizar la emisión de los modelos Iguana y limitar las pérdidas de carga, Jaga recomienda el uso de llaves Deco-Pro y tuberías de diámetro 16/2, 18/1 o 18/2.

Conexión a la pared con una válvula Deco-Pro

Cabezal termostático y racores incluidos.





completar con el código del racor

Tubo de cobre / acero fino 15/1 115 Tubo de cobre / acero fino 16/1 116 Tubo de cobre / acero fino 18/1 118

Tubo PER/ALU 16/2 316 Tubo PER/ALU 18/2 318

Otras conexiones

Ver sección "Conexiones & valvulería" Eyecatchers para todas las opciones de conexión e información técnica.

OPCIONES

Barra toallero / perchero en aluminio cromado



Perchero compuesto por un toallero con 5 ganchos

L				
CÓDIGO	L rad.	L	D	€
Toallero				
9087.013427	ø 27	43	22	299
9087.013427	ø 31	43	22	299
9087.013493	ø 34	49	25	299
Perchero				
9087.014427	ø 27	43	22	342
9087.014427	ø 31	43	22	342
9087.014493	ø 34	49	25	342

IGUANA CIRCO PARED

CIRCO PARED

CIRW . 180 027 . XXX /MM indicar código de color

	watios	watios	€	€
	60/50	50/45	color est.	otro
L	H 180			
027	478	340	727	873
031	564	401	837	1005
034	651	463	949	1139
L	H 192			
027	512	366	754	906
031	605	433	872	1045
034	698	499	989	1186
L	H 200			
027	535	383	772	926
031	632	453	893	1070
034	729	522	1011	1212
L	H 220			
027	586	423	815	980
031	692	500	944	1132
034	799	577	1071	1284
L	H 240			
027	631	459	859	1031
031	745	542	995	1195
034	861	626	1132	1359
	Emisiones seg	gún EN442 a	20°C de temperat	ura ambiente

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente Factor corrección de 60/50 a 45/40: ±0,57







5

NOTAS	

NOTAS



jagaCLIMATE DESIGNERS

Jaga España Conves Termic s.l. Jaga International Verbindingslaan 16 B-3590 Diepenbeek